

Zur Verwendung in gewerblichen und privaten Bereichen, Lagern, Werkstätten, öffentlichen Einrichtungen und vielen weiteren Umgebungen, wo Menschen leben und arbeiten.



(Abb. in Originalgröße)

- Automatischer Abgleich nach dem Einschalten
- Messbereich 0 ... 999 ppm CO
- Long Life CO-Sensor (5 Jahre)
- Sensor austauschbar
- MAX-Wert-Funktion
- HOLD-Funktion
- Großes beleuchtetes Display
- Akustischer Alarm (ab 30 ppm)
- Vibrationsalarm
- Optischer Alarm
  - Aus: 0 ... 1 ppm
  - Grün: 2 ... 9 ppm
  - Gelb: 10 ... 29 ppm
  - Rot: ab 30 ppm
- Gummierter Rundum-Gehäuseschutz
- Gürtel-/Taschenclip auf Rückseite
- Entwickelt gemäß den Anforderungen aus DIN EN 50543:2011-11

Messbereich:	0 ... 999 ppm CO
Genauigkeit:	± 3 ppm (bis 100 ppm) bzw. ± 5 % vom Messbereichsendwert (ab 101 ppm)
Stromversorgung:	9 V Alkaline Blockbatterie (Standzeit z.B. 250 Stunden mit Duracell Procell)
Abmessungen:	110 x 65 x 38 (45 mit Clip) mm
Gewicht:	180 g inkl. Batterie
Arbeitstemperatur:	0 ... 40 °C
Kalibrierempfehlung:	Alle 12 Monate

Art.-Nr. **6179**

**KANE77 CO-Gaswarngerät**  
bis 999 ppm inkl. Batterie